



TT-SS23L

Kis méretű asztali gőzsterilizátor

Sterilizálás LCD érintőképernyővel és nyitott víztartállyal

Fogászati, szemészeti, laboratóriumi és állatorvosi rendelők mindennapi igényeinek kielégítésére!



A készülék előnézete, felül az LCD érintőkijelzős kezelőpanellel

Főbb jellemzők

- Gyors sterilizálási funkció
- Kevesebb vízfelhasználás
- Jobb szárítási hatás
- Élelmiszeripari minőségű rozsdamentes acél tartály és tartókeret
- Nagy méretű LCD kijelzőpanel
- Szűrőfunkcióval ellátott víztartály
- Beépített nyomtató



A készülék előnyei



HATÉKONY STERILIZÁLÁS



ROZSDAMENTES ACÉL ANYAG



STABIL MŰKÖDÉS



HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS



A készülék nyitott ajtóval: rozsdamentes acél kamra a sterilizálandó eszközök tálcáival



Beépített nyomtató

Beépített nyomtató funkció a vizsgálati adatok jól áttekinthető rögzítéséhez.



A beépített nyomtató egysége

Nagy méretű LCD kijelzőpanel

A nagy képernyős LCD kijelzőpanel és az érintógombok jelentősen megkönnyítik a kezelést.



A kezelőpanel: bal oldalon a nyomás (kPa), a hőmérséklet (°C) és az idő (perc) kijelzése, középen a program- és a tesztfunkció választógombjai, valamint a ciklusgörbe és a dátum-/időkijelzés, jobb oldalon a navigációs és az indítógombok

Műszaki adatok

A TT-SS23L típus (23 literes kamra) műszaki paraméterei:

Modell	TT-SS23L
Minőségi besorolás	B osztály
Kamra (átmérő × mélység)	250 × 450 mm
Külső méretek (szélesség × mélység × magasság)	680 × 430 × 450 mm
Csomagolási tömeg	57 kg
Csomagolás mérete	73 × 50 × 54 cm
Névleges teljesítmény	2200 W
Névleges feszültség	110/220 V, 50/60 Hz, B
Sterilizálás (nyomás / hőmérséklet)	90–130 kPa / 121 °C; 200–230 kPa / 134 °C
Víztartály űrtartalma	3,5 l
Vízmennyiség	0,2–0,3 l



Elérhetőség

TooToo Meditech Co., Ltd.

Cím: 3A, Phase II, Smart Home, Baolong Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, Kína

Telefon: +86-755-28306385

E-mail: info@newtootoo.com

Web: www.newtootoo.com